

## DIE PLAFONDS, DIE HÄNGELAMPEN, UNTERGEHÄNGTE DECKEN TKLED

### DIE CHARAKTERISTIK

- \* aus den MDF-Platten hoher Qualität oder dem Sperrholz mit der Dicke von 8 zu 18 mm je nach der Größe ausgeschnitten.
  - \* Im Fall der Auswahl der Alternative mit der MDF-Platte die Platte auf weiß grundiert und gestrichen, in der Alternative jede Farbe aus der Palette RAL ist verfügbar(zum Herunterladen auf der Seite)
  - \* Im Fall der Auswahl der Alternative mit dem Sperrholz – die Jahresringe und die Struktur des Holzes sind sichtbar, das Anstreichen mit dem Imprägnat oder mit der Lackbeize auf ausgewählte Farbe
  - \* Die Alternative mit den Kappen 3D, die das Muster unterstreichen, ist möglich, es gibt die Möglichkeit, die Kappen abzdrehen, dadurch man sie selbstständig mit freier Wandemulsion anstreichen kann. In der Alternative das Anstreichen auf ausgewählte Farbe aus der Palette RAL.
  - \* Professionell geführte Installation 230V mit den Steckdosen GU 10, die Glühbirnen LED im Satz Auch die Version mit erhöhter Klasse der Dichte, zum Beispiel zum Badezimmer ist verfügbar.
  - \* In der Alternative die Montage zusätzlicher Lichtinstallation in der Form des Rings LED RGB, das Panel auf der Hinterwand
- Das Band LED ist damals an verchromte tragende Leiste angeklebt, die so geführt ist, um ideal ganzes ausgeschnittenes Muster zu beleuchten.
- \* Wir montieren genau ausgewählte Ausrüstung LED der höchsten Klasse. Im Standard montiertes Band RGB 14,4w / m + die Fernbedienung mit dem Infrarot, in der Alternative die Treiber mit der Berührungsfernbedienung und einfarbige Bänder LED
  - \* In der Alternative „das Oberlicht“ - die Funktion, die in automatischer Einschaltung und Ausschaltung des Teil der Installation LED mit kleiner Stärke besteht, diese Installation besitzt eigene Versorgung und arbeitet mit dem Bewegungssensor zusammen. Das ist brauchbar zum Beispiel im Flur
  - \* Im Satz die Bedienungsanleitung, die Handgriffe und die Montagehaken zu den Kartongipsplatten und die Stifte und die Haken zur Montage auf den Decken. Die Montagematrize, die in der Markierung der Löcher hilft, ist das Element der Verpackung.
  - \* Die Panels hängen in der Entfernung 5-8 cm von der Decke(die Regulierung auf den Stahlschellen)
  - \* Ganzer Plafond und auch alle Bauteile haben das Zertifikat CE, ROHS.
  - \* Wir packen zuverlässig und senden sicher die Elemente mit den Größen sogar 180 x 270 cm: doppelte

Untergründe, die Schäume, die Isolierungen auf die Ränder

\* Die Garantie 24 Monate + die Nachgarantieservice (im Fall des Schadens die Panels können aus der Ferne durch die Versendung geeigneter Teile repariert sein)

#### DIE ZUSAMMENFASSUNG / DIE VORTEILE

- ideale Lösung zu den Räumen mit niedrigen Decken(die Entfernung von der Decke 7 cm)
- Die Lampe klebt an der Decke und verdeckt den Raum nicht.
- Eingebaute Halogene, die hinunter gerichtet sind, dadurch sie besser den Raum beleuchten.
- Zusätzliche Lichtfunktion in der Form des eingebauten Rings LED RGB, der ausgeschnittenes Muster beleuchtet.
- Die Alternative der Steuerung mit der Fernbedienung -15 Farben zur Auswahl, die Dämpfung, die Erhellung, automatische Programme  
(der Übergang der Farbe in anderer Farbe, das Stroboskop)
- Die Möglichkeit der Anpassung der Lampe an jede Innere(die Auswahl der Farbe der Platte und der Kappen 3D), auch individuelles Muster, das in der Platte ausgeschnitten ist, ist möglich, zum Beispiel das Muster, das an die Motive, den Stil des Inneres, die Muster auf der Tapete und dergleichen angepasst ist)
- Reichhaltiges Angebot in verschiedenen Größen, mit verschiedener Anzahl der Halogenösen, maximale Größe des Panels aus einer Platte ist 180 x 270 cm
- Schnelle Montage auf den Stahlschellen(im Satz die Montagematrize, die Stellen auf die Löcher hinweist und der Satz der Montagestifte zum Beton und zu den Kartongipsplatten)